

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS BP- Anbohrschelle mit
Rohrübergang



Max. Betriebsdruck (bar)	Min/Max Temperatur (°C)	Material
16	-20 / 80	Aluminium

Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø	Nettogewicht (Kg)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
1. PPS1 BP2516	25;16	0.207	32	94	70
1. PPS1 BP2520	25;20	0.214	38	98	72
1. PPS1 BP3216	32;16	0.191	32	94	70
1. PPS1 BP3220	32;20	0.199	38	98	72
1. PPS1 BP4016	40;16	0.59	32	122	102
1. PPS1 BP4020	40;20	0.59	38	127	102
1. PPS1 BP4025	40;25	0.6	46	130	103
1. PPS1 BP5016	50;16	0.522	32	122	102
1. PPS1 BP5020	50;20	0.523	38	127	102
1. PPS1 BP5025	50;25	0.54	46	130	103
1. PPS1 BP6320	63;20	1.19	38	163	147
1. PPS1 BP6325	63;25	1.18	46	167	147
1. PPS1 BP6332	63;32	1.18	57	165	147
1. PPS1 BP8020	80;20	1.07	38	163	147
1. PPS1 BP8025	80;25	1.08	46	167	147
1. PPS1 BP8032	80;32	1.07	57	165	147
2. PPS1 BP10025	100;25	1,058	200	159	
2. PPS1 BP10032	100;32	1,144	215	159	