

VERBINDUNGSSCHLÄUCHE - GUMMISCHLAUCH AIRCA FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE

Verbindungsschläuche



Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 70 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)
MAI 061410	0.4	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
MAI 061210	0.4	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
MAI 083813	0.4	13 / 22	ISO 6150B	13	8 mm
MAI 081213	0.4	13 / 22	ISO 6150B	13	8 mm
MAI 111216	0.4	16 / 25	ISO 6150B	16	11 mm
MAI 113416	0.4	16 / 25	ISO 6150B	16	11 mm
MAE 071410	0.4	10 / 18	EUROPEAN	10	7.4 mm
MAE 073813	0.4	13 / 22	EUROPEAN	13	7.4 mm
MAC 061410	0.4	10 / 18	ISO 6150C	10	6 mm
MAC 083813	0.4	13 / 22	ISO 6150C	13	8 mm
MAA 061410	0.4	10 / 18	ARO 210	10	6 mm