

GUMMI-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG MIT ANTISTATISCHEM SCHLAUCH

Gummi Schlauchverlängerung
STOFLEX mit drehbarer
Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 70 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)
RAL SISW810	10	8 / 15	ISO 6150B	8	6 mm
RAL SISW1012	12.5	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
RAL SESW810	10	8 / 15	EUROPEAN	8	7.4 mm
RAL SESW910	10	9 / 16	EUROPEAN	9	7.4 mm
RAL SESW912	12.5	9 / 16	EUROPEAN	9	7.4 mm
RAL SESW1012	12.5	10 / 18	EUROPEAN	10	7.4 mm
RAL SCSW810	10	8 / 15	ISO 6150C	8	6 mm
RAL SCSW1012	12.5	10 / 18	ISO 6150C	10	6 mm
RAL SASW810	10	8 / 15	ARO 210	8	6 mm
RAL SASW1012	12.5	10 / 18	ARO 210	10	6 mm