

POLYAMID-SPIRALSCHLÄUCHE

Polyamid-Spiralschlauch und
Drehgelenkverschraubungen mit AG



Farbe	Max. Betriebsdruck (bar)	Min/Max Temperatur (°C)
Blau	10	-20 / 90

Art. Nr	AG	Ø int/ext (mm)	Spirale Ø	Länge (m)	Minlänge (M)	Nettogewicht (Kg)
SPIC 62	G1/4	6 / 8	96	2,5	0,12	0,178
SPIC 65	G1/4	6 / 8	96	5	0,24	0,29
SPIC 610	G1/4	6 / 8	96	10	0,48	0,45
SPIC 620	G1/4	6 / 8	96	20	0,96	0,882
SPIC 82	G1/4	8 / 10	110	2,5	0,14	0,23
SPIC 85	G1/4	8 / 10	110	5	0,28	0,35
SPIC 810	G1/4	8 / 10	110	10	0,55	0,6
SPIC 820	G1/4	8 / 10	110	20	1,1	1,026
SPIC 102	G3/8	9,5 / 12	144	2,5	0,12	0,36
SPIC 104	G3/8	9,5 / 12	144	4	0,24	0,6
SPIC 108	G3/8	9,5 / 12	144	8,5	0,49	1,11
SPIC 1016	G3/8	9,5 / 12	144	17	0,97	1,473