

## ZULEITUNGSSCHLÄUCHE

Anschluß-Schläuche Aufroller



### Max. Betriebsdruck

12 bar  
10 bar  
12 bar  
10 bar  
12 bar

| Art. Nr     | Länge (m) | Ø int/ext (mm) | Für Rohr mit Innen-Ø | Nettogewicht (Kg) |
|-------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------|
| DMG 0161    | 2         | 8 / 12         | 8                    | 0.135             |
| DMG 0305    | 2         | 10 / 17        | 10                   | 0.143             |
| DMG 0448LPU | 1         | 8 / 12         | 8                    | 0.104             |
| DMG T0801L  | 1         | 8 / 14         | 8                    | 0.203             |
| DMG T1001L  | 1         | 10 / 17        | 10                   | 0.228             |
| DMG T1301L  | 1         | 13 / 20        | 13                   | 0.355             |
| DMG TF1301  | 1         | 13 / 20        | 13                   | 0.397             |
| DMG T1601L  | 1         | 16 / 23        | 16                   | 0.415             |
| DMG TF1601K | 1         | 16 / 24        | 16                   | 0.476             |
| DMG T1601KL | 1         | 16 / 24        | 16                   | 0.470             |
| DMG TF1901K | 1         | 19 / 28        | 19                   | 0.710             |
| DMG TF1901  | 1         | 19 / 27        | 19                   | 0.697             |