

GUMMI-SCHLAUCHVERLÄNGERUNG BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖLE

Schlauchverlängerung
AIRCA mit drehbarer
Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 70 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)
RAL AISW810	10	8 / 15	ISO 6150B	8	6 mm
RAL AISW1010	10	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
RAL AISW1310	10	13 / 22	ISO 6150B	13	8 mm
RAL AESW1010	10	10 / 18	EUROPEAN	10	7.4 mm
RAL AESW810	10	8 / 15	EUROPEAN	8	7.4 mm
RAL AESW1310	10	13 / 22	EUROPEAN	13	7.4 mm
RAL ACSW810	10	8 / 15	ISO 6150C	8	6 mm
RAL ACSW1010	10	10 / 18	ISO 6150C	10	6 mm
RAL ACSW1310	10	13 / 22	ISO 6150C	13	8 mm
RAL AASW810	10	8 / 15	ARO 210	8	6 mm
RAL AASW1010	10	10 / 18	ARO 210	10	6 mm