

ENROULEUR MANUEL

Série DMP - Tuyau polyuréthane

Enrouleur manuel portable de tuyau d'air comprimé, pour des tuyaux de grande longueur (25 à 30 m).



PORTABLE OU STATIONNAIRE

La structure métallique de l'enrouleur permet de le déplacer facilement, lui assure une bonne stabilité au sol et protège le tuyau. Une installation murale ou à plat en poste fixe est également possible, grâce à ses 4 points de fixation.

GRANDES LONGUEURS DE TUYAUX

Le tuyau peut mesurer jusqu'à 30 mètres en diamètre intérieur 8 mm et 25 mètres en diamètre 10 mm.

SÉCURITÉ

Le modèle DMP est équipé d'un raccord rapide de sécurité prevoS1 garanti 3 ans et d'un embout du même profil. Il permet la connexion et déconnexion en toute sécurité et en un seul geste des outils pneumatiques.

Pression max. d'utilisation (bar)

12

Température min/max

-4 / 70 °C

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Débit	Pour tube Ø int.	Ø de passage (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)
DMP 0830IS	30	8 / 12	ISO 6150B	400 (l/min)	8	6 mm	310	385
DMP 1025IS	25	10 / 14	ISO 6150B	600 (l/min)	10	6 mm	310	385
DMP 0830ES	30	8 / 12	EUROPEAN	400 (l/min)	8	7.4 mm	310	385
DMP 1025ES	25	10 / 14	EUROPEAN	600 (l/min)	10	7.4 mm	310	385