


TUYAUX EN COURONNE

Tuyau auto-serrant LOCKFLEX NBR/ PVC - En couronne

Tuyau auto-serrant pour l'alimentation en air comprimé ou eau pour circuits de refroidissement des moules.



AUTO-SERRANT

Ne nécessite pas l'utilisation de colliers de serrage.

MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ

Fabriquée avec du NBR/PVC renforcé par une tresse polyamide, ce tuyau exempt de silicone offre une excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'à l'ozone.

DISPONIBLE EN 2 COULEURS

2 couleurs : bleu ou rouge, pour une identification aisée des circuits eau chaude et eau froide

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression max. d'utilisation (bar)	Poids net (Kg)	Couleur
LOCKFLEX 10BL	20	10 / 17.5	75.00	10	2.9	Bleu
LOCKFLEX 10RG	20	10 / 17.5	75.00	10	3.187	Rouge
LOCKFLEX 13BL	20	13 / 20.4	125.00	10	3.92	Bleu
LOCKFLEX 13RG	20	13 / 20.4	125.00	10	3.92	Rouge